



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,OC3

Cavo PT0455



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo PT0455 viene utilizzato per collegare la bilancia serie 5Y o il terminale PUE CY10 con la stampante RADWAG RTP. La sua lunghezza standard è di 1,8 m.

Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F
Bilancia di precisione 5Y.PM
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Microbilancia XA 5Y.M.A
Susceptometro per la misurazione del magnetismo
Bilance automatiche per la taratura delle pipette
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Comparatori di massa robotici
UYA 5Y Ultra-Microbilancia
Comparatore di massa automatico AK-4
Comparatore di massa automatico AKM-2
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Comparatore di massa automatico UMA

Comparatori di densità
Microbilancia MYA 5Y
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Comparatori di massa automatici a vuoto
Termobilancia PMV 5Y
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale
Sistema di pesatura robotizzato RMC F
Sistema di pesatura robotizzato RB F
Microbilancia XA 5Y.M
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S

