radwag.com

Checadora de peso DWM HY10 Basic

WK-108-00__

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,P46

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	1500 – 6000 g
Resolução [d]	0,5 – 2 g
Unidade de verificação [e]	0,5 – 2 g
Classe OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parâmetros físicos	
Display	10,1" gráfico colorida tela touchscreen
Pressão de operação	6 Bar
Construção	
Classe de proteção	IP 55
Teclado numérico	tela touchscreen
Construção	aço inoxidável, alumínio anodizado
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Interfaces opcionais	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	110 – 230 V AC 50 – 60 Hz
Consumo de energia máx.	0,6 kVA
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Componentes e software	
Sistema operacional	Linux
Características de uso	
Capacidade	max 150 pçs./min
Velocidade até transportador	1 m/s

Dimensões do dispositivo L x P x A

Entry conveyor [L1]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]			
Width \ Length	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2				
Width \ Length	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

*option

		Height	Adjustment range
Working height [H]	I	700 mm	+/- 100 mm
	II	900 mm	+/- 100 mm