

Checadora de peso DWM HY10 Basic

More information on the website mirror.radwag.com/br/info,w1,P46



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	1500 – 6000 g
Resolução [d]	0,5 – 2 g
Parâmetros físicos	
Display	10,1" gráfico colorida tela touchscreen
Pressão de operação	6 Bar
Construção	
Classe de proteção	IP 55
Material	aço inoxidável, alumínio anodizado
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, Ethernet, RS485
Interfaces opcionais	Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	110 - 230 V AC 50 - 60 Hz

Parâmetros elétricos		
Consumo de energia máx.	0,6 kVA	
Condições ambientais		
Temperatura de operação	+10 - +40 °C	
Características de uso		
Capacidade	max 150 pçs./min	
Velocidade até transportador	max 1 m/s	





Dimensões do dispositivo L x P x A

Entry conveyor [L1]				
Length Width	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	х

Discriminating conveyor [L3]				
Width	Length	500*	600	650*
	150	x	x	×
	200	x	x	x
	250	x	x	X
	300	x	x	x

\	Weighing Conveyor [L2]			
Length Width	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

II

Capacities depending on the size of the conveyor L2					
	Length				
Width		300	350	400	450
	150	1500g	1500g	6000g	6000g
	200	3000g	3000g	6000g	6000g
	250	3000g	3000g	6000g	6000g
	300*		3000g	6000g	6000g

*option

Working height [H]

Height 700 mm 900 mm Adjustment range

+/- 100 mm

+/- 100 mm





