Dynamische Waage DWM HY10 Basic

WK-108-00__

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,P46



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 – 6000 g
Ablesbarkeit [d]	0,5 – 2 g
Eichwert [e]	0,5 – 2 g
OIML-Klasse	XIII (1)*, Y (a)
Physikalische Parameter	
Display	10,1" grafisch farbiger Touchscreen
Betriebsdruck	6 Bar
Konstruktion	
Schutzart	IP 55
Tastatur	Touchscreen-Panel
Konstruktion	Edelstahl, Aluminum eloxiertes
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Optionale Schnittstellen	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Elektrische Parameter	
Stromversorgung	110 – 230 V AC 50 – 60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	0,6 kVA
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Komponenten und Software	
Betriebssystem	Linux
Besonderheiten	
Leistung	max 150 St./min
Geschwindigkeit Förderband	1 m/s

*Genauigkeitsklasse für automatische Waagen, die in Systemen zur Kontrolle von Fertigpackungen (FPVO) eingesetzt werden.



Abmessungen des Geräts B x T x H

Entry conveyor [L1]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]			
Width \ Length	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2				
Width \ Length	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

*option

		Height	Adjustment range
Working height [H]	I	700 mm	+/- 100 mm
	II	900 mm	+/- 100 mm





