Balanza dinámica DWM HY10 Basic

WK-108-00__

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,P46



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1500 – 6000 g
Legibilidad [d]	0,5 – 2 g
División de legalización [e]	0,5 – 2 g
Clase OIML	XIII (1)*, Y (a)
Paramètros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Presión laboral	6 Bar
Construcción	
Grado de protección	IP 55
Teclado	panel táctil
Construcción	Acero inoxidable, aluminio anodizado
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Interfaces opcionales	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Parámetros electricos	
Alimentacion	110 – 230 V AC 50 – 60 Hz
Consumo máximo de potencia	0,6 kVA
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Components and software	
Sistema operativo	Linux
Características utilidades	
Rendimiento	max 150 pieza/min
Velocidad de transportador	1 m/s



Dimensiones de aparato An x Pr x Al

Entry conveyor [L1]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]			
Width \ Length	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2				
Width \ Length	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

*option

		Height	Adjustment range
Working height [H]	I	700 mm	+/- 100 mm
	II	900 mm	+/- 100 mm





