radwag.com

Balance dynamique DWM HY10 Basic

WK-108-00__

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,P46

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1500 – 6000 g
Précision de lecture [d]	0,5 – 2 g
Échelon de légalisation [e]	0,5 – 2 g
Classe de précision OIML	XIII (1)*, Y (a)
Paramètres physiques	
Afficheur	10,1" graphique couleurs écran tactile
Tension standardisée de travail	6 Bar
Construction	
Degré de protection	IP 55
Clavier	panel tactile
Construction	Acier inoxydable, aluminium anodisé
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Interfaces optionnelles	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Paramètres électriques	
Alimentation	110 – 230 V AC 50 – 60 Hz
Prise de courant maximale	0,6 kVA
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Linux
Utilitaire features	
Efficacité	max 150 pièces/min
Vitesse de convoyeur	1 m/s

*Classe de précision pour les trieuses pondérales utilisées pour le contrôle des produits préemballés (CPP).

Dimensions d'appareil L x P x H

Entry conveyor [L1]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]			
Width \ Length	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2				
Width \ Length	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

*option

		Height	Adjustment range
Working height [H]	I	700 mm	+/- 100 mm
	II	900 mm	+/- 100 mm