radwag.com

DWM HY10 Basic

WK-108-00__

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,P46



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	1500 – 6000 g
Divisione [d]	0,5 – 2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,5 – 2 g
Classe OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parametri fisici	
Display	10,1" graphic colour touchscreen
Pressione operativa	6 Bar
Costruzione	
Punteggio IP	IP 55
Tastiera	touch screen
Costruzione	Stainless steel, aluminum anodised
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Interfacce opzionali	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Parametri elettrici	
Alimentatore	110 – 230 V AC 50 – 60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	0,6 kVA
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Components and software	
Sistema operativo	Linux
Caratteristiche operative	
Capacita del database	max 150 pcs/min
Velocita del trasportatore a rulli	1 m/s



Device dimensions L x P x A

Entry conveyor [L1]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]			
Width \ Length	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2				
Width \ Length	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

*option

		Height	Adjustment range
Working height [H]	I	700 mm	+/- 100 mm
	II	900 mm	+/- 100 mm





