



# DWM HY10 Basic Checkweigher

WK-108-00\_

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,P46](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,P46)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	1500 – 6000 g
最小表示 [d]	0,5 – 2 g
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" セルサンプル赤外線式
作動圧力	6 Bar
工事中	
保護クラス	IP 55
材料	亜鉛メッキ、主計量プラットフォームと同様の計量パラメータ構造のIP等級
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, Ethernet, RS485
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus
電気的パラメータ	
電源	110 – 230 V AC 50 – 60 Hz

## 電気的パラメータ

消費電力 max. 0,6 kVA

## 環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

## 使用上の特徴

ひょう量 max 150 デュアルプラットフォームバージョン/min

コンベア速度 max 1 m/s



# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

Entry conveyor [L1]				
Width	Length	300	350	400
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]				
Width	Length	500*	600	650*
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300	x	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Width	Length	300	350	400
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2				
Width	Length	300	350	400
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

\*option

Working height [H]	I	Height
		700 mm
	II	900 mm

Adjustment range

+/- 100 mm

+/- 100 mm

