radwag.com

DWM HY10 Basic

WK-108-00__

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,P46



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 – 6000 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,5 – 2 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,5 – 2 g
OIML sınıfı	XIII (1)*, Y (a)
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Çalışma basıncı	6 Bar
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik, aluminum anodize
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	110 – 230 V AC 50 – 60 Hz
Maksimum güç tüketimi	0,6 kVA
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Bileşenler ve yazılım	
İşletim sistemi	Linux
Fonksiyonel özellikler	
Kapasite	max 150 adet/min
Conveyor velocity	1 m/s



Cihaz boyutları G x D x Y

Entry conveyor [L1]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]			
Width \ Length	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Width \ Length	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2				
Width \ Length	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

*option

		Height	Adjustment range
Working height [H]	I	700 mm	+/- 100 mm
	II	900 mm	+/- 100 mm





