



Wägemodul MPS.T.6000.R1

WX-016-0350

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,P7R



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--|---|
| Wägebereich [Max] | 6000 g |
| Vorlast | 600 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,1 g |
| Wiederholbarkeit | 0,15 g |
| Aufwärmzeit nach dem Einschalten der Stromversorgung | 1 h |
| Stabilisierungszeit | 3 s |
| Justierung | extern |
| Konstruktion | |
| Schutztart | IP 43 |
| Gehäuse | Aluminum |
| Waageschale | Edelstahl |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII-Protokoll |

| Elektrische Parameter | |
|----------------------------------|--|
| Stromversorgung | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | +10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 40% – 80% |
| Physikalische Parameter | |
| Waagschale | Ø65 mm |
| Abmessungen des Geräts B x T x H | 220x70x75 mm |
| Nettogewicht | 0,9 kg |



Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232, RS 485 Antivibrationstische

Terminal R (WDM-8)

Software (Additional Fee)

- R Panel [WX-010-0187]

Abmessungen des Geräts B x T x H

