radwag.com

# AS 220.RX 分析天秤

WL-114-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,P8Y




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 220 g |
| 最小荷重 | 10 mg |
| 最小表示 [d] | 0,1 mg |
| 風袋範囲 | -220 g |
| 標準最小計量値 (USP) | 140 mg |
| 標準最小計量値 (U=1%, k=2) | 14 mg |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| **標準繰り返し性 [Max]** | 0,08 mg |
| **標準繰り返し性 [5% Max]** | 0,07 mg |
| **許容繰り返し性 [Max]** | 0,1 mg |
| **許容繰り返し性 [5% Max]** | 0,09 mg |
| 直線性 | ±0,2 mg |
| 安定化時間 | 2 s |
| 調整 | 内部 (自動) |
| **物理的パラメータ** | |
| **レベリングシステム** | 手動 |
| **ディスプレイ** | 5" カラー タッチスクリーン |
| **計量室のドア** | 手動 |
| 納品構成品 | **バランス, 計量皿, 計量皿用シールド, ボトムカバー, 電源.** |
| 計量皿寸法 | ø100 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x**高さ** | 490×400×520 mm |
| 正味重量 | 7 kg |
| 総重量 | 9 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×RS232[1], 2×USB-A (交換可能), USB-B, Wi-Fi （**オプション** |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | **アダプター: 100** – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A<br>**バランス: 12** – 15V DC 0,7A max; 3 – 5,5W* |
| 消費電力 max. | 3 W |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| 相対湿度 | 40% – 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# アクセサリ (Additional Fee)

防振台
**実験用フラスコホルダー**
**電源アダプタ**
**シガーライターソケット電源ケーブル**
**粒状体密度測定キット**
USB cable (はかり - プリンタ)
**プロ仕様の計量テーブル**
**バーコードスキャナ**
**試験管とフィルターホルダー**
**ピペット校正用ワークステーション**
RS 232、RS 485 ケーブル
**ディスプレイ**
**天秤用保護カバー**
計量皿
**静電気防止イオナイザ（除電器）**
**レシートプリンタ**
**底部吊り下げ計量**
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

# ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R-Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]