




More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,PE7

MAS.440.R1 計量モジュール

WX-016-0364



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	1000 g
プリロード範囲	100 g
最小表示 [d]	1 mg
繰返し性	1,5 mg
直線性	±3 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	ワイヤー + シールド

工事中

保護クラス	IP 43
ハウジング	追加
計量皿の材質	いいえ

通信インターフェース

通信インターフェース	RS232
------------	-------

電氣的パラメータ

電源	校正用テーブル, 防振台, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A 校正用テーブル, 防振台 ×2, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 12V DC
----	--

環境条件

動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%

物理的パラメータ

計量皿寸法	ø56 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	231x115x120 mm
正味重量	1,6 kg



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
R 計量ターミナル (WDM-8)

RS 232、RS 485 ケーブル

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]