radwag.com

PUE H315 計量ターミナル

WX-008-0191

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,PES



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
OIMLクラス	III
コンバータからの最大分割数	838 860 ×10
検定ユニットの最大数量	6000 e
検定ユニットあたりの最小電圧	0,4 µV
検定ユニットあたりの最大電圧	3,25 µV
最小ロードセルインピーダンス	50 Ω
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω

計測パラメータ	
ロードセル励起電圧	5V DC
信号の最大増加量	39 mV
ロードセルの接続	4 または 6 ワイヤー + ワイヤー + シールド
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (バックライト付き)
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	208×145×80 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	300×250×130 mm
正味重量	1,9 kg
総重量	2,3 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 / 69
キーパッド	マイクロスイッチ
ハウジング	ステンレススチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 または RS485 または 4IN/4OUT または Ethernet または アナログ出力 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	内蔵充電式バッテリー
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 80% RH 結露なし
ボタンの数	5
複数レンジ	1 または 2 レンジ
追加のLCDディスプレイ	WD-4/1 （オプション

互換性あり (Additional Fee)

防水ステンレススチールプラットフォーム
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232、RS 485 ケーブル
ディスプレイ
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
電源アダプタ
USBアダプタ
レシートプリンタ
追加モジュール
USB cable (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

