




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,PZI](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,PZI)

# Komparator masy HRP 2000.5Y.KB

WL-414-0029



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
M1 zakres kalibracji	2000 kg
M2 zakres kalibracji	500 – 2000 kg
Obciążenie maksymalne [Max]	2100 kg
Dokładność odczytu [d]	10 g
Powtarzalność standardowa [Max]	12 g
Powtarzalność standardowa [5% Max]	8 g
Powtarzalność dopuszczalna	15 g
Liniowość	±120 g
Niecentryczność (przy obciążeniu badanym)	0,5d / 1 mm
Zakres równoważenia elektrycznego	0 – +2100 kg
Czas stabilizacji	10 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	1250×1000 mm

Parametry fizyczne	
Wymiary głowicy odczytowej	249×170×72 mm
Wymiary opakowania S x G x W	1500×1250×615 mm
Masa netto/brutto (komparator)	300 / 400 kg
Zalecana prędkość najazdu odważnika na szalkę	0,3 m/min
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±2 °C / 12 h
Wilgotność względna powietrza	40% – 60%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±10% / 4 h

**Powtarzalność** jest wyrażona jako odchylenie standardowe obliczone dla 6 cykli pomiarowych ABBA, wyznaczonych doświadczalnie w warunkach środowiskowych określonych w dokumencie OIML R111 (Tabela C.1) dla wzorcowania wzorców klasy F2.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Tagi RFID  
 Moduły dodatkowe  
 Osłonki ochronne do wag  
 Skanery kodów kreskowych  
 System THBR 2.0 - Monitoring warunków środowiskowych


Przewody RS 232, RS 485  
 Drukarki paragonowe  
 Uchwyty do terminali wagowych  
 Czytnik linii papilarnych

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]

• System RMCS [WX-010-0048]

## Wymiary urządzenia S x G x W



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm