



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,Q67

WTC 200 上皿天秤

WL-210-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Parts counting

 Peak hold

 GLP Procedures

 ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	200 g
最小表示 [d]	0,001 g
風袋範囲	-200 g
繰返し性	0,002 g
直線性	±0,004 g
安定化時間	2 s
調整	ワイヤー + シールド

物理的パラメータ

レベリングシステム	手動
-----------	----

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
計量皿寸法	ø100 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	330x230x140 mm
正味重量	0,96 kg
総重量	1 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB-A, USB-B
電気的パラメータ	
電源	校正用テーブル, 防振台, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A マイクロ天秤: 10 – 15VDC 0,6A max
バッテリー駆動時間	15 ポート数 (OUT)
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル



ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



WTC, d = 0.001 g