radwag.com

# Balança de precisão C32.120.PM

WL-223-0082

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,QTM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|---|
| Capacidade máxima [máx] | 120 kg |
| Carga mínima | - |
| Faixa de pré-carga | 12 kg |
| Resolução [d] | 0,2 g |
| Faixa de tara | -120 kg |
| Peso mínimo (USP) | 164 g |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Peso mínimo (U=1%, k=2) | 16,4 g |
| Repetibilidade (máx.) | 0,2 g |
| Repetibilidade (5% máx.) | 0,082 g |
| Linearidade | ±0,6 g |
| Tempo de estabilização | 1 s |
| Ajuste | interna (automática) |
| **Parâmetros físicos** | |
| Sistema de nivelamento | manual |
| Display | 5” gráfico colorida |
| Dimensões até prato de pesagem | 400×500 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 710×610×240 mm |
| Peso líquido | 22,7 kg |
| Peso bruto | 27 kg |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 43 |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Balança: 10 – 12V DC 1A max |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | +10 – +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




# Acessórios (Additional Fee)

Displays
Mesas antivibração
Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
Mesas de pesagem profissionais
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressora de recibos
Unidade de loop de corrente AP2-1

# Software (Additional Fee)

• Leitor Alibi [WX-010-0114]

# Dimensões do dispositivo L x P x A

