



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,R44

Balança de alta resolução HY10.120.HRP.H.M2.1

WP-340-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Dosing |  Labelling |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing |  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |
|  Newton unit measurement |  Statistics |  Checkweighing |  GLP Procedures |
|  Animal weighing |  Differential weighing |  Replaceable unit |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory |  Transactions | | |

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	120 kg
Carga mínima	50 g
Faixa de pré-carga	30 kg

Parâmetros metrológicos	
Resolução [d]	1 g
Unidade de verificação [e]	10 g
Faixa de tara	-120 kg
Repetibilidade	1 g
Linearidade	±2 g
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	interna (automática)
Classe OIML	II
Quantidade máxima de unidades de verificação	12000 e
Parâmetros físicos	
Display	10,1" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	500×400 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	610×710×505 mm
Peso líquido	41,7 kg
Peso bruto	48 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal
Construção	aço inoxidável AISI304
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfaces opcionais	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de saída analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)


Unidade de loop de corrente AP2-4
Leitores de cartão transponder
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
Displays
Cabos IN/OUT
Leitores de código de barras

Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB



Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
 - Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
 - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
 - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
 - Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
 - R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A



HY10.16 - 32.HRP.H



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm