radwag.com

Dynamische Waage DWM

WK-105-000_

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,RBW



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	750 – 7500 g
Ablesbarkeit [d]	0,1 – 5 g
Eichwert [e]	0,1 – 5 g
OIML-Klasse	XIII (1)*, Y (a)
Physikalische Parameter	
Display	12” grafisch farbiger Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 55, IP 65
Tastatur	Touchscreen-Panel
Konstruktion	Edelstahl / Aluminum eloxiertes
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	Ethernet, USB, RS232, IN/OUT
Optionale Schnittstellen	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+5 – +40 °C
Komponenten und Software	
Betriebssystem	Microsoft Windows 11 IoT
Besonderheiten	
Leistung	max 500 St./min
Geschwindigkeit Förderband	1,6 m/s

*Genauigkeitsklasse für automatische Waagen, die in Systemen zur Kontrolle von Fertigpackungen (FPVO) eingesetzt werden.



Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker
Tunneldetektoren
USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)