radwag.com

DWM Kontrol Terazisi

WK-105-000_

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,RBW



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	750 – 7500 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,1 – 5 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,1 – 5 g
OIML sınıfı	XIII (1)*, Y (a)
Fiziksel parametreler	
Display	12” grafik renkli dokunmatik
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik / aluminum anodize
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	Ethernet, USB, RS232, IN/OUT
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+5 – +40 °C
Bileşenler ve yazılım	
İşletim sistemi	Microsoft Windows 11 IoT
Fonksiyonel özellikler	
Kapasite	max 500 adet/min
Conveyor velocity	1,6 m/s



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
RS 232, RS 485 Kablolari
Etiket Yazıcısı
Tünel detektör
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)