



# Comparador de masa XA 200.5Y.KO

WL-405-0023

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,RUB](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,RUB)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

-  Puertas automáticas

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	200 g
E2 Rango de calibración	50 g – 200 g
F1 Rango de calibración	50 mg – 200 g
F2 Rango de calibración	1 mg – 200 g
M1 Rango de calibración	1 mg – 200 g
M2 Rango de calibración	1 mg – 200 g
Maxima capacidad [Max]	210 g
Legibilidad [d]	0,01 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,005 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	0,025 mg
Repetibilidad permitida	0,05 mg

Parámetros metrológicos	
Linealidad	±0,2 mg
Excentricidad (la prueba de carga)	1d / 1 mm
Rango de compensación eléctrica	0 – +210 g
Tiempo de estabilización	5 s
Calibración	internamente (automática)

  

Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	Ø90 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	564x253x300 mm
Dimensiones de la unidad de control	249x170x72 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	765x515x545 mm
Masa neta	15,7 kg
Masa bruta	20,1 kg

Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +35 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±1 °C / 12 h
Humedad relativa de aire	40% – 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 4 h

**La repetibilidad** se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID  
 Mesas antivibratil  
 Módulos adicionales  
 Protecciones de seguridad  
 Escáner de códigos de barra  
 Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas  
 THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente  
 Cámara de XA 4Y y XA 5Y balanzas  
 Impresoras de recibos  
 Lector de huellas dactilares  
 Cables RS 232 (Báscula a Impresora)

## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]