



# Comparatore di massa XA 200.5Y.KO

WL-405-0023

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,RUB](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,RUB)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Automatic sliding door

## Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E1	200 g
Campo di calibrazione E2	50 g – 200 g
Campo di calibrazione F1	50 mg – 200 g
Campo di calibrazione F2	1 mg – 200 g
Campo di calibrazione M1	1 mg – 200 g
Campo di calibrazione M2	1 mg – 200 g
Portata massima [Max]	210 g
Divisione [d]	0,01 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	0,005 mg
Ripetibilità standard [Max]	0,025 mg
Ripetibilità consentita	0,05 mg

<b>Parametri metrologici</b>	
Linearità	±0,2 mg
Carico decentrato (verifica)	1d / 1 mm
Intervallo di compensazione elettrica	0 – +210 g
Tempo di stabilizzazione	5 s
Calibrazione	internal (automatic)
<b>Parametri fisici</b>	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	Ø90 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	564x253x300 mm
Controlling device dimensions	249x170x72 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	765x515x545 mm
Peso net	15,7 kg
Peso lordo	20,1 kg
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Environmental conditions</b>	
Ambiente di lavoro	+15 – +35 °C
Velocità di variazione della temperatura	±1 °C / 12 h
Umidità relativa	40% – 70%
Velocità di variazione della umidità relativa	±5% / 4 h

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

Tag RFID	stampanti per etichette
Tavoli antivibranti	THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
Moduli aggiuntivi	Armadio per bilance XA 4Y e XA 5Y
Capottina protettiva per bilance	Stampanti di ricevuta
Lettore di codici a barre	Lettore di impronte digitali
Cavo seriale RS 232, RS 485	Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]