



radwag.com



CY10.10.D2.K 上皿天秤

WL-225-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,RYE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 10 kg

最小荷重 -

最小表示 [d] 0,1 g

法定計量時の単位 [e] -

風袋範囲 -10 kg

繰返し性 0,3 g

直線性 ±0,3 g

計測パラメータ	
安定化時間	3 s
調整	ワイヤー + シールド
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	195x195 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	530x310x150 mm
正味重量	3,7 kg
総重量	4,6 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	ステンレススチール、カーボンファイバー + ABS
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 80% RH 温度における

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス	天秤用保護カバー
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム	バーコードスキヤナ
RFIDタグ	底部吊り下げ計量
防振台	RS 232、RS 485 ケーブル
電源アダプタ	ラベルプリンタ
追加計量プラットフォームモジュール	指紋リーダー
追加モジュール	RS 232 – USB コンバータ
プラスチックケース製のプラットフォーム	レシートプリンタ
プロ仕様の計量テーブル	

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

