



radwag.com



# MPS.M.6300.Y 計量モジュール

WX-016-0370

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,S3K](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,S3K)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 6300 g

プリロード範囲 630 g

最小表示 [d] 10 mg

繰返し性 8 mg

直線性 ±20 mg

電源接続後のウォームアップ時間 1 h

安定化時間 2 s

調整 外部、天秤のレベルから

### 工事中

保護クラス IP 43

ハウジング 追加

計量皿の材質 追加

### 通信インターフェース

通信インターフェース RS232, Ethernet TCP/IP

## 通信インターフェース

オプションのインターフェース

RS485, 2 IN/2 OUT

## 電気的パラメータ

電源

(ベース, ポトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ,  
エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー,  
保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A  
校正用テーブル,  
防振台,  
水温測定用プローブ,  
排水用シンク,  
アームレスト,  
排水容器: 12V DC

## 環境条件

動作温度

+10 – +40 °C

相対湿度

40% – 80%

## 物理的パラメータ

計量皿寸法

ø100 mm

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

266x70x105 mm

正味重量

1,8 kg



## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

