



DWT/RC SY 重量チェック

WK-106-__

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,S9H



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 10 – 600 kg

最小荷重 0,1 – 4 kg

最小表示 [d] 5 – 200 g

風袋範囲 -10 – -600 kg

物理的パラメータ

ディスプレイ 10,1" セル ワイヤー 赤外線式

工事中

保護クラス IP 55

通信インターフェース

通信インターフェース RS232, RS485

環境条件

動作温度 -10 – +40 °C

使用上の特徴	
ひょう量	max 50 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min
コンベア速度	0,1 – 0,5 m/s
スピード	0,1 – 0,5 m/s



アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ
トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
RS 232、RS 485 ケーブル

キーパッド、外部スイッチ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- E2R Checkweigher (チェック計量) [WX-010-0055]