



Plataforma multifuncional TMX15R.6.F1.K

WP-118-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,SBB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx] 6 kg

Carga mínima 40 g

Resolução [d] 2 g

Faixa de tara -6 kg

Resolução máxima para plataforma não verificada 0,2 g


Classe OIML III

Parâmetros físicos

Display 15,6" gráfico colorida tela touchscreen

Comprimento até cabo 1 m

Parâmetros físicos	
Dimensões até prato de pesagem	300×300 mm
Dimensões até dispositivo de controle	560×360×240 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	390×570×410 mm
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 66 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), Profibus DP (modo de operação: escravo), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×portas M12 8P ou 2×cabos alimentados através até prensa-cabo)
Interfaces opcionais	botões externos IMPRIMIR, TARA, INICIAR - terminal com 4IN/4OUT (M12 8P conector) é necessário, Módulo para plataforma de pesagem adicional - max. 3 pçs, metrológicos, como na plataforma de pesagem principal
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia	45 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 – +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação
Componentes e software	
Sistema operacional	Microsoft Windows 11 IoT



Acessórios (Additional Fee)

Cabos RS 232 (plataforma - Ethernet)
 Displays
 !Leitores de código de barras

Impressoras de etiquetas
 Impressora de recibos
 RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]