



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,SPT

DWT/RC R Kontrol Terazisi

WK-106-003_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	6000 kg
Minimum yük [Min]	2 kg
Okuma için ırululuęu [d]	2 kg
Dara aralıęı	-6000 kg
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55 / 56
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, RS485, Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, ASCII
Elektrik parametreleri	
Güç kaynaęı	230/400 V AC 50/60 Hz

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı -10 – +40 °C

Fonksiyonel özellikler

Conveyor velocity 0,1 – 0,5 m/s



Aksesuarlar (Additional Fee)

Display

RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)

RS 232, RS 485 Kabloları

Etiket Yazıcısı

Fiş yazıcı

USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)