

Comparateur automatique AGV-2 20.5Y pour déterminer la densité et le volume des étalons 1-20 kg



WL-418-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

•	
Paramètres métrologiques	
E0 Plage d'étalonnage	1 – 20 * kg
E1 Plage d'étalonnage	1 – 20 kg
Capacité maximale [Max]	26,1 kg
Précision de lecture [d]	1 mg
Répétabilité standard [5% Max]	2 mg
Répétabilité standard [Max]	3 mg
Répétabilité admissible	6 mg
Linéarité	±15 mg
Étendue d'équilibrage électrique	0 - +26,1 kg
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	externe
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile

Paramètres physiques	
Dimension du plateau	ø220 mm d'auto-centrage
Dimensions d'objets pour la comparaison	25 – 145 mm
Magazine	automatique 2 positions
Paramètres électriques	
r diametres electriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 - +30 °C
Température de stockage	-20 - +50 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidité relative d'air	40% - 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 12 h (3% / 4 h)

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.



Accessoires (Additional Fee)


Tag RFID Modules complémentaires Écran de protection anti-poussière Lecteurs de code-barres Câbles RS 232, RS 485 THBR 2.0 - Monitorage des conditions environnementales Imprimante de tickets de caisse Lecteur d'empreintes digitales Câbles RS 232 (balance – imprimante)


Software (Additional Fee)

• RMCS Lite [WX-010-0164]


• Système RMCS [WX-010-0048]


Dimensions d'appareil L x P x H






AGV-8/1000





AGV-8/1000 Anti-draft chamber ver.1



AGV-8/1000 Anti-draft chamber ver.2