Convoyeur à rouleaux 600x400

WX-004-0202

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,T5G

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Les plateaux avec les convoyeurs roulants. Les rouleaux sont réalisés en acier inoxydable. Ils sont construits en deux versions : avec limiteurs, sans limiteurs latérals. Les convoyeurs roulants sont conçus pour les balances avec le plateau 600x400 mm (AxB).

Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H
Balance multifonctionnelle HX7 HR
Balance étanche de rampe H315 HR
Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H
Balance étanche de rampe H315 H
Balance multifonctionnelle HX7

Dimensions d'appareil L x P x H

wykonanie przenośnika rolkowego manufacture of a roller table			PLA-RLH2-01-v-BO-C2	PLA-RLH2-01-v-BO-C3	PLA-RLH2-01-v-BO-F1	PLA-RLH2-01-v-BO-H2	PLA-RLH2-01-v-BO-H3	PLA-RLH2-01-v-BO-H3-5	PLA-RLH2-01-v-BO-H4	PLA-RLH2-01-v-BO-H5	PLA-RLH2-01-v-ZO-C2	PLA-RLH2-01-v-ZO-C3	PLA-RLH2-01-v-ZO-F1	PLA-RLH2-01-v-ZO-H2	PLA-RLH2-01-v-ZO-H3	PLA-RLH2-01-v-ZO-H3-5	PLA-RLH2-01-v-ZO-H4	PLA-RLH2-01-v-ZO-H5
opis parametrów: parameter description:	parametry parameters	j.m.	BO - bez ograniczników without limiters								ZO - z ogranicznikami with limiters							
szerokość szalki / belt width	N1	mm	400	500	300	250	410	400	500	600	400	500	300	250	410	400	500	600
długość szalki / belt length	N2	mm	500	700	300	300	410	600	500	600	500	700	300	300	410	600	500	600
ilość rolek / number of rollers	N3		8	12	5	5	7	10	8	10	8	12	5	5	7	10	8	10
rozstaw rolek / roller spacing	N4	mm	65,7	60	65	65	61,7	62,2	65,7	62,2	65,7	60	65	65	61,7	62,2	65,7	62,2
długość rolek / roller length	N6	mm	390	490	290	240	400	390	490	590	390	490	290	240	400	390	490	590
masa przenośnika rolkowego/ weight of the roller table		kg	10,9	17,9	5,9	5,3	9,6	13,1	12,6	17,4	11,5	18,7	6,3	5,7	10,1	13,9	13,2	18,1