radwag.com

# Basamento a quattro celle di carico HX5.EX-1.4.600.H8

WW-009-0010

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,T6I



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Portata massima [Max] | 600 kg |
| Portata minima [Min] | 4 kg |
| Divisione [d] | 200 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 200 g |
| Campo di tara | -600 kg |
| Classe OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Parametri fisici** | |
| Display | 5” graphic colour |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Dimensione piatto | 1200×1200 mm |
| Peso net | 127,8 kg |
| Peso lordo | 128 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 68 terminal |
| Certificazione ATEX | II 2G Ex ib IIC T4 Gb<br>II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |
| Certificazione IECEx | Ex ib IIC T4 Gb<br>Ex ib IIIC T135°C Db |
| Costruzione | Stainless steel AISI304 |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | 2×RS232, RS485 |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Massimo assorbimento elettrico | 15 W |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |
| Indicatore | PUE HX5.EX-1 |

Additional fee for verification

## Accessori (Additional Fee)

Moduli di comunicazione
Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il misuratore PUE HX5.EX

Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]