radwag.com

# PS 3500.X7.M 上皿天秤

WL-226-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,T9L




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Dosing
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Mass for titrator
- Wi-Fi

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 3500 g |
| 最小荷重 | 500 mg |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 最小表示 [d] | 10 mg |
| **法定計量時の単位 [e]** | 100 mg |
| 風袋範囲 | -3500 g |
| 標準最小計量値 (USP) | 10 g |
| 標準最小計量値 (U=1%, k=2) | 1 g |
| **標準繰り返し性 [Max]** | 8 mg |
| **標準繰り返し性 [5% Max]** | 5 mg |
| 直線性 | ±20 mg |
| 安定化時間 | 1,5 s |
| 調整 | 内部 (自動) |
| OIMLクラス | II |
| **感度温度ドリフト** | $2\times10^{-6}$/°C×Rt |
| **物理的パラメータ** | |
| **レベリングシステム** | 半自動方式 – LevelSENSING |
| **ディスプレイ** | **7" グラフィック カラー タッチスクリーン** |
| 納品構成品 | **バランス, 計量皿, 計量皿用シールド, 電源** |
| 計量皿寸法 | 195×195 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x**高さ** | 490×400×520 mm |
| 正味重量 | 5,4 kg |
| 総重量 | 7,6 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **コンポーネントとソフトウェア** | |
| **データベース容量** | **製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー** |
| **使用上の特徴** | |
| **タッチフリー操作** | **IR センサー 2 式** |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×RS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | **アダプター: 100** – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A<br>**バランス: 12** – 15V DC 0,9A max; 4 – 8W* |
| 消費電力 | 4 W |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| **システム - 周囲条件のモニター （オプション）** | THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S |
| 相対湿度 | 40% – 80% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース
防振台
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
ディスプレイ
粒状体密度測定キット
天秤用保護カバー
レシートプリンタ
追加モジュール
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 – RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

