radwag.com

# Balança multifuncional TMX15R.150.H5.K

WP-119-0013

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,TC2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Capacidade máxima [máx] | 150 kg |
| Carga mínima | 1 kg |
| Resolução [d] | 50 g |
| Unidade de verificação [e] | 50 g |
| Faixa de tara | -150 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 5 g |
| Classe OIML | III |
| **Parâmetros físicos** | |
| Display | 15,6” gráfico colorida tela touchscreen |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros físicos** | |
| Comprimento até cabo | 2,5 m |
| Dimensões até prato de pesagem | 600×600 mm |
| Dimensões até despositivo de controle | 560×360×240 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 710×710×570 mm |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 66 / 67 construção, IP 66 terminal |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), Profibus DP (modo de operação: escravo), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×portas M12 8P ou 2×cabos alimentados através até prensa-cabo) |
| Interfaces opcionais | botões externos IMPRIMIR, TARA, INICIAR - terminal com 4IN/4OUT (M12 8P conector) é necessário, Módulo para plataforma de pesagem adicional - max. 3 pçs, metrológicos, como na plataforma de pesagem principal |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo de energia | 45 W |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | 0 – +40 °C |
| Umidade relativa | 10% – 85% RH sem condensação |
| **Componentes e software** | |
| Sistema operacional | Microsoft Windows 11 IoT |

M Additional fee for verification

## Acessórios (Additional Fee)

Leitores de cartão transponder
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
Displays
!Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
Impressora de recibos
Pesos padrão F1 -
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos
RS 232 – Conversor USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]