radwag.com

Dynamische Waage DWT/HC HP

WK-106-0___

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,TDO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	15 – 60 kg
Ablesbarkeit [d]	5 – 20 g
Eichwert [e]	5 – 20 g
OIML-Klasse	XIII (1)*, Y (a)
Physikalische Parameter	
Display	12” grafisch farbiger Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 55 / 65
Tastatur	Touchscreen-Panel
Konstruktion	Edelstahl
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Optionale Schnittstellen	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Komponenten und Software	
Betriebssystem	Microsoft Windows 11 IoT
Besonderheiten	
Leistung	max 100 St./min
Geschwindigkeit Förderband	0,1 – 1,7 m/s

*Genauigkeitsklasse für automatische Waagen, die in Systemen zur Kontrolle von Fertigpackungen (FPVO) eingesetzt werden.



Zubehör (Additional Fee)

Displays
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Kabel RS 232, RS 485
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software (Additional Fee)

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
• E2R Checkweigher [WX-010-0055]