



PM9600-SR433RBK10

WX-006-0052

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,TU4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

特徴

特徴	
耐環境性	IP 65 / 67
接続インターフェース	
接続インターフェース	USB
動作温度	
動作温度	-20 – +50 °C
動作温度	-40 – +70 °C
外形寸法	
外形寸法	198×140×79 mm
読み取り距離[m]:	2
読み取りモード:	1D, 2D, Postal
読み取り技術:	Imager 2D
読み取り成功率[%]:	15

00000 (Additional Fee)

MUYA 00000
 HX7 H 000000000000000000
 HX7.4N H 0000000000000000000000
 HX7.4C 0000000000000000000000
 HX7 HR 000000
 XA 5Y.M.A.P 00000000000000000000
 WPY 000000
 MYA 5Y.P 00000000000000
 C32 000000
 HY10.HRP.H 0000000000000000000000
 5Y.PM 0000
 MYA 5Y.F 00000000000000
 HX7.4P2 H 0000000000000000000000
 TMX H 0000000000000000000000
 PGCWLY00000
 AS X7 0000
 PS X2 0000
 AS X2 PLUS 0000
 PGCPS X700
 TMX 000000
 XA 5Y.M.A 000000
 PS R2 0000
 WLC X7 0000
 HX7.4N H.LD 0000000000000000000000
 PGC CY100000
 PGCPS X200
 DWT/RC/HYF 00000000
 PUE CY10 00000000
 CY10 000000
 HX7.4P H 0000000000000000000000
 HY10 000000
 HY10 H 0000000000000000000000
 HY10.HRP 00000000
 C32.PM 0000
 PUE 7.1.HRP 00000000

000000000000
 HX7 000000
 HX7.4 H/Z 000000000000000000000000000000
 PS X7 0000
 PGC WPY0000
 XA 5Y.A 0000
 HX7.4 H 000000000000000000000000000000
 HX7.4P2 000000000000
 WAY 5Y.KO 000000000000000000000000
 AS 5Y 0000
 PGCPS 3Y00
 PS R2.H 0000
 PGC HY10.H0000
 CY10 0000
 XA 5Y.F 000000000000
 WLY 0000
 APP 5Y.KO 000000000000000000000000
 MYA 5Y 000000
 PS R1 0000
 XA 5Y 0000
 5Y.PM.KB 000000000000000000000000
 AS R2 PLUS 0000
 PUE C32 00000000
 PUE 7.1 00000000
 PUE HX7 00000000
 PUE 5 00000000
 PS 5Y 0000
 XA 5Y.KO 000000000000000000000000
 XA 5Y.M 000000
 UYA 5Y.KO 000000000000000000000000
 AS R1 PLUS 0000
 H315 H 000000000000000000000000
 HX7.4P 000000000000
 XA 5Y.M.A.S 000000000000