



Module de balance MPS.T.10000.R1

WX-016-0351

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,TW5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	10000 g
Capacité préliminaire	1000 g
Précision de lecture [d]	0,1 g
Répétabilité	0,15 g
Temps de chauffe après la mise sous tension	1 h
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	externe
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	aluminium
Matériel du plateau	Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, max 115,2 kbps, Protocole ASCII Radwag

Paramètres électriques	
Alimentation	Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Module: 12V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	Ø65 mm
Dimensions d'appareil L x P x H	220x70x75 mm
Masse nette	0,9 kg



Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232, RS 485
Tables antivibratoires Terminal R (WDM-8)

Software (Additional Fee)

- R Panel [WX-010-0187]

Dimensions d'appareil L x P x H

