radwag.com

MPS.T.10000.R1 Tartım Modülü

WX-016-0351

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,TW5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	10000 g
Ön yük	1000 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,1 g
Tekrarlanabilirlik	0,15 g
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokolü

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	ø65 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	220x70x75 mm
Net ağırlık	0,9 kg



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 Kablolari
Antivibrasyon masaları
R tartım terminali (WDM-8)

Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Cihaz boyutları G x D x Y

