



Plataforma de alta resolución PL.120.HRP.EX

WX-009-0274

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,TYJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 120 kg

Precarga 10 kg

Legibilidad [d] 1 g

Rango de tara -120 kg

Repetibilidad 0,6 g

Linealidad ±2 g

Calibración interna (automática)

Parámetros físicos

Longitud del cable 10 m

Dimensión de platillo 500×400 mm

Dimensiones de embalaje An x Pr x Al 584×584×232 mm

Masa neta 37 kg

Masa bruta 47 kg

Construcción	
Grado de protección	IP 67
Certificación ATEX	II 3G Ex ic IIB T4 Gc
Certificación IECEx	Ex ic IIB T4 Gc
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	RS485
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	15% – 80%





Accesorios (Additional Fee)

- | | |
|---|-----------------------|
| Terminal de pesaje PUE HX5.EX | Impresoras de recibos |
| Fuente de alimentación intrínsecamente segura para la báscula EX para alimentar el indicador PUE HX5.EX | |



Programas (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm