

HX7.30.HR3 多機能はかり

WP-122-0035





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ		
最大ひょう量 [Max]	30 kg	
最小荷重	200 g	
最小表示 [d]	10 g	
法定計量時の単位 [e]	10 g	
風袋範囲	-30 kg	
非検定用はかりの最大可読性(目量)	1 g	
OIMLクラス	III	

物理的パラメータ

ディスプレイ 7" セル サンプル

物理的パラメータ	
計量皿寸法	410×410 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	510×510×490 mm
正味重量	12,7 kg
総重量	14 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 / 69 ステンレススチール, IP 68 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形
キーパッド	カーボンファイバー
工事中	いいえ AISI316
計量皿の材質	いいえ AISI316
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
オプションのインターフェース	分
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	25 W
オプションの電源	12 – 24 V DC
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C
保管温度	-10 - +50 °C
相対湿度	10% - 80% RH 温度における
インジケータ	PUE HX7
ボタンの数	22
使用上の特徴	
プラットフォートの見す物	2

プラットフォームの最大数



Additional fee for verification 🙋



アクセサリ (Additional Fee)


RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) ローラーテーブル RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ) 防振台 ディスプレイ 電源アダプタ RS 232、RS 485 ケーブル USB cable (はかり - プリンタ) IN/OUT ケーブル バーコードスキャナ ラベルプリンタ スタンド、壁取り付けキット、取り付けプラケット キーパッド、外部スイッチ USBアダプタ レシートプリンタ 追加計量プラットフォームモジュール RS 232 - USB コンバータ 追加モジュール

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



	A1	A2	В
HX7.HR2	250	300	103±3
HX7.HR3	410	410	98±2
HX7.HR4	500	500	155±5
HX7.HR3/5	400	600	155±5
HX7.HR5	600	600	155±5

HR Platform





PUE HX7