radwag.com

# Balanza de precisión CY10.6/12.F1.K

WL-225-1002

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,VBJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Dosificación
- Desviaciones porcentuales
- Contar piezas
- Cierre de la indicación máxima
- Recetas
- Sensores infrarrojos
- Pesar animales
- Control estadístico de calidad
- Wi-Fi

## Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---|---|
| Maxima capacidad [Max] | 6 / 12 kg |
| Minima capacidad | - |
| Legibilidad [d] | 0,1 / 0,2 g |
| División de legalización [e] | - |
| Rango de tara | -12 kg |
| Repetibilidad | 0,6 g |
| Linealidad | ±0,1 g |

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Calibración | externa |
| Clase OIML | - |
| **Paramètros físicos** | |
| Sistema de nivelación | manual |
| Pantalla | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Longitud del cable | 1 m |
| Dimensión de platillo | 300×300 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 570×390×170 mm |
| Masa neta | 6,4 kg |
| Masa bruta | 7,3 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 43 |
| Chasis | metal + ABS |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | +15 – +30 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 – +70 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 80% RH sin condensación |

*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# Accesorios (Additional Fee)

MediaBox
Plataformas de acero pintada en polvo
Etiqueta RFID
Mesas antivibratil
Adaptadores de corriente
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Plataformas en chasis de plástico
Mesas de pesaje profesional
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos
Lector de huellas dactilares
Convertidor RS 232 a USB
Impresoras de recibos

# Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]
• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

