radwag.com

# PUE HX5.EX-2 tartım terminali

WX-008-0147

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,VFI



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| OIML sınıfı | III |
| Dönüştürücüden maksimum bölüm sayısı | 100 000 |
| Maximum quantity of verification units | 6000 e |
| Doğrulama birimi başına minimum voltaj | 0,4 µV |
| Minimum load cell impedance | 80 Ω |
| Yük hücresi maksimum empedansı | 1200 Ω |
| Maximum increase of signal | 19,5 mV |

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Yük hücresi bağlantısı | 4 veya 6 kablolar + kalkan |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 5” grafik renkli |
| Cihaz boyutları G x D x Y | 329×231×120 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 640×310×220 mm |
| Net ağırlık | 7,8 kg |
| Brüt ağırlık | 8,8 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 68 |
| Sertifikasyon ATEX | II 2G Ex ib IIC T4 Gb (gazlar)<br>II 2D Ex ib IIIC T60°C Db (tozlar) |
| Dava | Paslanmaz çelik |
| Bölgelerde çalışma | 1, 2 (gazlar); 21, 22 (tozlar) |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, RS485, 4 IN / 4 OUT (dijital) |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |

# İle uyumlu (Additional Fee)

HRP EX.H Paslanmaz çelik platformları
Haberleşme modülü
HRP EX Platformları toz boyalı

Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı
Fiş yazıcı

# Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]