



radwag.com



Bilancia di precisione WLY 6/F1/K

WL-219-0032

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,W8K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

Dosing	Labelling	Plus/Minus Control	Percent Weighing
Totalizing	Parts counting	Peak hold	Formulation
Newton unit measurement	Statistics	Checkweighing	IR sensors
Animal weighing	Differential weighing	ALIBI Memory	

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	6 kg
Portata minima [Min]	5 g
Divisione [d]	0,1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 g
Campo di tara	-6 kg
Ripetibilità	0,1 g

Parametri metrologici	
Linearità	±0,1 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Dimensione piatto	300×300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	570×390×170 mm
Peso net	5,2 kg
Peso lordo	6 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.
Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti	Display
Lettore di tessere transponder	cavi IN/OUT
Alimentatore	Tastiera, interruttori esterni
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)	Supporto, set di montaggio a muro e bracci di montaggio
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari	Stampanti di ricevuta
Lettore di codici a barre	Pesi standard F1 - cilindrici, set
Pesatura sottopensile	AP2-1 Power loop output
Cavo seriale RS 232, RS 485	Moduli aggiuntivi della piattaforma
stampanti per etichette	RS 232 – USB Converter
Moduli aggiuntivi	



Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]



Device dimensions L x P x A



F1 version



D2 version



C2 version

