

WLY 6/F1/K 上皿天秤

WL-219-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

Dosing

Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting

Differential weighing



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement

Animal weighing



Statistics



ALIBI Memory

Checkweighing



IR sensors

データシート

6 kg
5 g
0,1 g
1 g
-6 kg
0,1 g

計測パラメータ		
直線性	±0,1 g	
安定化時間	3 s	
OIMLクラス	II	
物理的パラメータ		
レベリングシステム	手動	
計量皿寸法	300×300 mm	
梱包寸法 幅x奥行x高さ	570×390×170 mm	
正味重量	5,2 kg	
総重量	6 kg	
工事中		
保護クラス	IP 43	
通信インターフェース		
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi	
電気的パラメータ		
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 - 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 10 - 28V DC 1A max	
環境条件		
動作温度	+15 - +30 °C	
保管温度	-25 - +70 °C	
相対湿度	10% - 85% RH 温度における	

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

防振台 トランスポンダー式カードリーダー 電源アダプタ RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) シガーライターソケット電源ケーブル バーコードスキャナ 底部吊り下げ計量 RS 232、RS 485 ケーブル ラベルプリンタ 追加モジュール ディスプレイ
IN/OUT ケーブル
キーパッド、外部スイッチ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
AP2-1 電流ループユニット
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- ・Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- · Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

