



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,XT2

Cavo PT0167.2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione delle bilance/sistemi di pesatura equipaggiate con indicatore PUE C32 o PUE 7.1 ad un PC. Lunghezza standard del cavo: 2 m.

Compatibile con

Bilance multifunzione in acciaio inox HX7 H
 Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
 Multifunzione Bilancia a piattaforma HX7.4C
 Bilance multifunzione HX7 HR
 Bilance multifunzione WPY
 Bilance multifunzione C32
 Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
 Bilance per controllo prodotti preconfezionati WLY
 Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H.LD
 Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
 Bilance di precisione C32.PM
 Bilance multifunzione HX7
 Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z

Comparatore di massa automatico AK-4
 Comparatore di massa automatico AKM-2
 Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
 Bilance di precisione WLY
 Comparatore di massa automatico UMA
 APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 Comparatore di massa robotici
 Comparatori di densità
 5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
 Terminale di pesata PUE C32
 Terminale di pesata PUE 7.1
 Terminale di pesata PUE HX7
 Comparatore di massa automatico
 XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Bilance per controllo prodotti preconfezionati WPY
Multifunzione Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y