




Radwag Kommunikationsprotokoll (PUE HX7)

WX-016-0292

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,XVL



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Radwag-Kommunikationsprotokol Das Zeichenkommunikationsprotokoll ist für die Kommunikation zwischen der RADWAG-Waage und externen Geräten über RS232-, Ethernet- oder Wi-Fi*-Schnittstellen ausgelegt.

Das Protokoll besteht aus Befehlen, die vom externen Gerät an die Waage gesendet werden, und Antworten, die von der Waage an das Gerät gesendet werden. Antworten werden von der Waage jedes Mal gesendet, wenn ein Befehl als Reaktion auf den Befehl empfangen wird. Die Befehle, die das Kommunikationsprotokoll bilden, ermöglichen es Ihnen, Informationen über den Zustand der Waage und Möglichkeiten zur Beeinflussung ihres Betriebs zu erhalten. Beispielsweise ermöglichen sie das Abrufen von Wiegeergebnissen von der Waage, die Steuerung des Displays usw.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Multifunktionswaage HX7
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Wägeterminal PUE HX7
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P