



Protocole de communication Radwag (PUE HX7)

WX-016-0292



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le protocole de communication des caractères Radwag est destiné à la communication entre la balance Radwag et un dispositif externe via des interfaces RS232, Ethernet ou Wi-Fi*. Le protocole se compose de commandes envoyées depuis un dispositif externe à la balance et de réponses envoyées depuis la balance vers ce dispositif. Des réponses sont envoyées depuis la balance chaque fois qu'une commande est reçue en réaction à une commande donnée. Les commandes qui composent le protocole de communication permettent d'obtenir des informations sur l'état de la balance et comment influencer son fonctionnement, par exemple, elles permettent de recevoir les résultats de pesée de la balance, de contrôler l'affichage, etc.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H
Multifonctionnelle balance à rampe inoxydable HX7.4N H
Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4C
Balance multifonctionnelle HX7 HR

Balance multifonctionnelle HX7
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrée HX7.4 H/Z
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrées HX7.4

Pèse-Poutres multifonctionnelles inoxydables HX7.4P2 H
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydables HX7.4N H.LD
Pèse-Palette multifonctionnelles inoxydables HX7.4P H

H
Pèse-Poutres multifonctionnelles HX7.4P2
Terminal de pesage PUE HX7
Pèse-Palette multifonctionnelles HX7.4P