Moduł mikrowagi MMYA 5.5Y

WX-016-0388

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,Y7B



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	5,1 g
Obciążenie wstępne	0,51 g
Dokładność odczytu [d]	1 µg
Zakres tary	-5,1 g
Powtarzalność	1,6 µg
Liniowość	±3 µg
Niecentryczność	5 µg
Czas stabilizacji	5 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	ø26 mm
Wymiary urządzenia S x G x W	148×325×126 mm
Wymiary opakowania S x G x W	610×610×455 mm
Masa netto	6,3 kg

Parametry fizyczne	
Masa brutto	12,8 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 32
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	40% – 80%

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Stoły antywibracyjne
Szafka do mikrowag
Skanery kodów kreskowych
System THBR 2.0 - Monitoring warunków środowiskowych
Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 - USB
Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia S x G x W

