



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,Y97

MPS.T.500.R1 計量モジュール

WX-016-0346



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

| 計測パラメータ | |
|-----------------|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 500 g |
| プリロード範囲 | 50 g |
| 最小表示 [d] | 0,01 g |
| 繰返し性 | 0,01 g |
| 電源接続後のウォームアップ時間 | 1 h |
| 安定化時間 | 2 s |
| 調整 | 外部 |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 43 |
| ハウジング | アルミニウム |
| 計量皿の材質 | ステンレススチール |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII プロトコル |

電気のパラメータ

電源 アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A モジュール:
12V DC

環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

相対湿度 40% – 80%

物理的パラメータ

計量皿寸法 \varnothing 23 mm

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ 220x25x75 mm

正味重量 0,64 kg



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232、RS 485 ケーブル
防振台

R 計量ターミナル (WDM-8)

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

