



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,YER

MAS.220/440.R1 計量モジュール

WX-016-1005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	220 / 440 g
プリロード範囲	44 g
最小表示 [d]	0,1 / 1 mg
繰返し性	0,2 / 0,8 mg
直線性	±0,5 / 1 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	3,5 s
調整	ワイヤー + シールド
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	追加
計量皿の材質	いいえ
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232

電氣的パラメータ

電源	校正用テーブル, 防振台, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A 校正用テーブル, 防振台 ×2, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 12V DC
----	--

環境条件

動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%

物理的パラメータ

計量皿寸法	ø56 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	231x115x120 mm
正味重量	1,6 kg



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
R 計量ターミナル (WDM-8)

RS 232、RS 485 ケーブル

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]