



MAS.220/440.R1 計量モジュール

WX-016-1005

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,YER



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 220 / 440 g

プリロード範囲 44 g

最小表示 [d] 0,1 / 1 mg

繰返し性 0,2 / 0,8 mg

直線性 $\pm 0,5$ / 1 mg

電源接続後のウォームアップ時間 1 h

安定化時間 3,5 s

調整 ワイヤー + シールド

工事中

保護クラス IP 43

ハウジング 追加

計量皿の材質 いいえ

通信インターフェース

通信インターフェース RS232

電気的パラメータ

電源

校正用テーブル,
防振台,
水温測定用プローブ,
排水用シンク,
アームレスト,
排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A 校正用テーブル,
防振台 ×2,
水温測定用プローブ,
排水用シンク,
アームレスト,
排水容器: 12V DC

環境条件

動作温度

+10 – +40 °C

相対湿度

40% – 80%

物理的パラメータ

計量皿寸法

Ø56 mm

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

231x115x120 mm

正味重量

1,6 kg



アクセサリ (Additional Fee)

防振台

RS 232、RS 485 ケーブル

R 計量ターミナル (WDM-8)

ソフトウェア (Additional Fee)

- R-Panel [WX-010-0187]