radwag.com

THB S Çevresel Koşullar Sensörü

WX-016-0160

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,YHP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Temperature readability [d]	0,01 °C
Temperature measurement accuracy	± 0,1 °C
Measured pressure range	850 – 1050 hPa
Pressure readability [d]	0,1 hPa
Pressure measurement accuracy	1 hPa
Measured humidity range	0 – 100 %
Humidity readability [d]	0,1 %
Humidity measurement accuracy	± 1,8 %
Air density determination	EVET
Measured temperature range	+5 – +45 °C
Haberleşme arayüzü	USB 2.0
Vibrations detection	EVET
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+5 – +45 °C

Fiziksel parametreler	
Net ağırlık	0,3 kg
Brüt ağırlık	0,44 kg



İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi
AS X7 Analitik Teraziler
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
PS X7 Hassas Teraziler
XA 5Y.A Analitik Terazi
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Robotik kütle komparatörleri
AS 5Y Analitik Teraziler
AK-4 Otomatik kütle komparatör
AKM-2 Otomatik kütle komparatör
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F
UMA Otomatik kütle komparatör
APP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Yoğunluk ölçümü için komparatörler
MYA 5Y Mikro Terazi
XA 5Y Analitik Terazi
Manyetizma ölçümü için manuel susceptometreler
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatör
Otomatik Vakumlu Kütle Komparatörleri
Manyetizma ölçümü için otomatik susceptometreler
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatör
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
XA 5Y.M Mikro Teraziler
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatör
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler
MMYA Modüller

Yazılım (Additional Fee)

• THB-R [WX-010-0122]