



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,YRW

Tavolo antivibrante SAL/C/PLUS – con struttura in acciaio dolce

WX-001-0156



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco L x P x A	820×711×816 mm
Peso net	68 kg (table 28 kg + stone 40 kg)
Peso lordo	77,5 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm



Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Microbilancia XA 5Y.M.A
Bilancia di precisione PS R2
Bilancia analitica XA 5Y.A
Bilancia analitica AS 5Y
Bilancia di precisione PS R2.H

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Microbilancia MYA 5Y
Bilancia di precisione PS R1
Bilancia analitica XA 5Y
Bilancia analitica AS R2 PLUS
Microbilancia XA 5Y.M
Bilancia analitica AS R1 PLUS
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S

Device dimensions L x P x A

